



SIGA PEATÓN



ALTO PEATÓN



VISTA LATERAL

KIT DE MONTAJE
(Opcional)



2 BRAZOS DE MONTAJE DE ALUMINIO
Se cotiza por separado

ESPECIFICACIONES:

MEDIDA LÁMPARA	30 cm / 12"
LÁMPARAS	Mano / Cronómetro Peatón animado
VOLTAJE	120 VCA
CONSUMO	10 W c / lámpara
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a + 80°C
CANTIDAD DE LEDs	227 LEDs Mano / Cronómetro 155 LEDs Peatón animado
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 60° Sup / Inf 60°
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ De 15 a 20 años
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	IP65, lámparas
CARCASA	Policarbonato de alto impacto resistente a rayos UV.

CARACTERÍSTICAS:

1. Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV.
2. Visor tipo túnel para mejorar la visualización de colores, sujeto con 4 tornillos de acero inoxidable.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Compatible con cualquier controlador de semáforos.
6. Hecho para la intemperie: resiste humedad, vibraciones y polvo.
7. Puerta con cierre helicoidal de acero inoxidable y empaque hermético.
8. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.