

## SEMÁFORO LED USO INDUSTRIAL 20 CM > 2 SECCIONES

MOD: SMF-IND-8L-RV



20 cm 10 cm

VISTA DERECHA  
Sin brazos de montaje.



25 cm

VISTA FRENTE  
Lámparas encendidas.

50 cm



VISTA IZQUIERDA  
Con brazos de montaje.

### ESPECIFICACIONES

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLORES LÁMPARAS	Rojo / Verde
RANGO DE VOLTAJE	85-265 VCA
CONSUMO	7W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD LEDs	61 LEDs cada lámpara
INTENSIDAD LUZ	Rojo $\geq 400\text{cd}$ Verde $\geq 600\text{cd}$
ÁNGULO VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA VISUALIZACIÓN	$\geq 300\text{ m}$
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	$\geq 80,000\text{ hrs}$
GRADO PROTECCIÓN	IP54
CARCASA	Perfil delgado. Policarbonato resistente a rayos UV.

### KIT DE MONTAJE > Incluido



2 BRAZOS DE MONTAJE  
DE POLICARBONATO



VISTA SUPERIOR  
MÓDULO CARCASA

Instalación  
Kit de Montaje

### CARACTERÍSTICAS

1. Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV con textura telaraña para mejor distribución de la luz.
2. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Brazos de montaje de policarbonato.
6. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.