

SEMÁFORO LED USO INDUSTRIAL 20 CM > 2 SECCIONES

MOD: SMF-IND-8L-A



LATERAL DERECHO
Con brazos de montaje.



VISTA FRENTE
Lámparas encendidas.



LATERAL IZQUIERDO

ESPECIFICACIONES

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLOR LÁMPARAS	Ámbar / Ámbar
RANGO DE VOLTAJE	85-265 VCA
CONSUMO	7 W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +80°C
CANTIDAD DE LEDs	61 LEDs cada Lámpara
INTENSIDAD LUZ	A > 600cd
ÁNGULO VISIÓN	Der / Izq 30° Sup / Inf 30°
DISTANCIA VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO DE VIDA LÁMPARAS	≥ 80,000 hrs
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54 (Lámparas)
CARCASA	Perfil delgado. Policarbonato resistente a rayos UV.

KIT DE MONTAJE > Incluido



2 BRAZOS DE MONTAJE
DE POLICARBONATO



VISTA SUPERIOR
SEMÁFORO INDUSTRIAL 20 CM

CARACTERÍSTICAS

1. Lente de lámpara de policarbonato resistente a rayos UV con textura telaraña para mejor distribución de la luz.
2. Mínimo efecto fantasma para mejor ángulo de visión.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Brazos de policarbonato para montar en postes o muros.
6. Se recomienda incluir un Flasher (se cotiza por separado) para efecto de intermitencia, como semáforo preventivo.
7. Consulte con un Asesor modelos de Controladores y/o Selectores Manuales para Semáforos Industriales.
8. Garantía de 2 años contra defectos de fábrica y fallas electrónicas.