



ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE POSICIONES	3
VMAX	415 VCA, 110 VCD
IMAX	4 A CA; 0,5 A CD
GRADO DE PROTECCIÓN	NEMA 4X, IP66
GABINETE	Aluminio fundido
PESO	650 g

USOS RECOMENDADOS

El Selector Manual de 3 pasos es un accesorio que *permite el funcionamiento de cualquier semáforo con 3 lámparas*, instalado en sitios con un operador, quien acciona manualmente los cambios de color del semáforo.

*EQUIPOS TRAFICTEC COMPATIBLES CON ESTE ACCESORIO:



TORRETA INDUSTRIAL
Rojo-Ámbar-Verde,
70 mm diámetro.



SEMÁFORO INDUSTRIAL
Rojo-Ámbar-Verde,
Lámparas 10 cm (4").



SEMÁFORO INDUSTRIAL
Rojo-Ámbar-Verde,
Lámparas 20 cm (8").

*Estos equipos se cotizan por separado. Pregunte a un Asesor. Obtenga más información en nuestra página web.

CARACTERÍSTICAS

1. El Selector Manual de 3 pasos puede ser usado con cualquier Semáforo de 3 lámparas.
2. Cuenta con Interruptor General: encienda en posición ON; apague en posición OFF.
3. La perilla, ubicada en la parte frontal del Selector, deberá estar en posición central (ámbar) al encender; a partir de ahí, el usuario podrá operar el semáforo girando la perilla: hacia la derecha: Rojo/Alto; hacia la izquierda: Verde/siga; pasando cada vez por la posición central (Ámbar).
4. Contactos antiexplosiones.
5. Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.